



- P9 - VIZES HELYSÉG PADLÓ**
- 1 cm csúszásmentes kerámia burkolat
 - 0,5 cm flexibilis ragasztó
 - 1 rtg kent használati víz elleni szigetelés
 - 0,5 cm esztrich aljzatkiegyenlítés
 - 5 cm aljzatbeton
 - 1 rtg PE fólia elválasztó- és védőréteg
 - 19 cm expandált PS hab hőszigetelés
 - 20 cm monolit vasbeton lemezelap
 - 4 cm szerelőbeton szigetelésvédelem
 - 2'0,4 cm két réteg SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvastással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellőstítés, általános felületen, felülettől függően 0,3-0,5 kg/m² anyagfelhasználással
 - 12 cm szigetelést fogadó aljzatbeton
 - 40 cm 95%-ra tömörített kavics feltöltés
 - 1 rtg 180 g/m² felületi tömegű geotextília elválasztó- és védőréteg
 - termétt talaj

- F1 - OROMFAL LÁBAZAT**
- 1 cm fagyálló lábazati vakolat fehér színben
 - 5 cm vakolható extrudált polisztirol hab lábazati hőszigetelő lemez
 - 2'0,4 cm két réteg SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvastással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellőstítés, általános felületen, felülettől függően 0,3-0,5 kg/m² anyagfelhasználással
 - 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat
 - 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat
 - 10 cm ásványi szálas hőszigetelés fekete üvegszövet kasirozással

- F2 - UTCA/HÁZ DILATÁCIÓ**
- 1 cm belső oldali vakolat
 - 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
 - 5 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött dilatációs hézag
 - 30 cm vasbeton pille
 - 1 cm belső oldali vakolat

- F3 - ATTIKA**
- 10 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelő lemez
 - 1 rtg 190 g/m² felületi tömegű elválasztó PP/PE fólia
 - 15 mm lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, legalább 5 cm áttapalásokkal fektetve
 - 1 rtg 190 g/m² felületi tömegű aljzatkiegyenlítő PP/PE fólia
 - 18 cm vasbeton attikafal
 - 20 cm vakolható ásványi szálas hőszigetelés
 - 1 cm üvegszövet háló erősítésű homlokzati vakolat fehér színben

- F4 - KÜLSŐ FAL**
- 1 cm üvegszövet háló erősítésű homlokzati vakolat fehér színben
 - 20 cm vakolható ásványi szálas hőszigetelés
 - 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat
 - 30 cm Porotherm 30 N+F falazat
 - 1 cm belső oldali lelemező vakolat

- F5 - BELSŐ OLDALI VAKOLAT**
- 1 cm belső oldali vakolat
 - 30 cm Porotherm 30 N+F falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat

- F6 - LÁBAZATI FAL**
- 1 cm fagyálló lábazati vakolat fehér színben
 - 20 cm vakolható extrudált polisztirol hab lábazati hőszigetelő lemez
 - 2'0,4 cm két réteg SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvastással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellőstítés, általános felületen, felülettől függően 0,3-0,5 kg/m² anyagfelhasználással
 - 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat
 - 30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat

- F7 - OROMFAL**
- 1 cm üvegszövet háló erősítésű homlokzati vakolat fehér színben
 - 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat
 - 38 cm Porotherm 38 N+F falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat

- T1 - MAGASTETŐ PADLÁSTER FELETT**
- 1,9 cm Bramac Tectura Protector betoncserep
 - 2,4 cm cserepléc
 - 5 cm ellenlénc/szellőző levegő
 - 1 rtg páraáteresztő, vízzáró alátétfólia
 - 10/20 cm fenyő szarufa

- T2 - MAGASTETŐ KÖZÖSSÉGI TÉR FELETT**
- 1,9 cm Bramac Tectura Protector betoncserep
 - 2,4 cm cserepléc
 - 5 cm ellenlénc/szellőző levegő
 - 1 rtg páraáteresztő, vízzáró alátétfólia
 - 10/20 cm fenyő szarufa, közte 15 cm ásványgyapot hőszigetelés
 - 10/10 cm fenyő szelemen álmennyezet hordására: közte 10 cm ásványgyapot hőszigetelés
 - 1 rtg PE párazáró fólia
 - 3 cm burkolattartó lécváz
 - 2 rtg tűzgátló gipszkarton burkolat
 - 1 rtg glettelés, festés