

**R1 - Tető**

- 2 mm
- 34-24 cm
- 10 cm
- 16 cm
- 4 cm
- 2 cm
- 1 rtg
- 3,5 mm

**R2 - Galéria padló**

- 1,2 cm
- 1 rtg
- 14 cm

**R3 - Bentli műhely padló**

- 2,0 mm
- 1 rtg
- 8 cm
- 1 rtg
- 8 cm
- 1 rtg.
- 1,0 mm
- 1 rtg
- 14 cm
- 10 cm
- 10 cm
- 10 cm
- termett talaj

**R4 - Külső munkafelület**

- 2,0 mm
- 1 rtg
- 10 cm
- 10 cm
- termett talaj

**R5 - Polikarbonát fal**

- 6 cm
- 14 mm
- 4 cm

**R6 - Vasbeton fal**

- 1 rtg
- 10 cm
- 10 cm
- 10 cm
- 14 cm

**R6 - Vasbeton fal**

- 1 rtg
- 10 cm
- 10 cm
- 10 cm
- 14 cm

**R7 - Tető**

- 10 + 0,35 cm

**R8 - Kiállító tér padló**

- 2,0 mm
- 1 rtg
- 8 cm
- 1 rtg
- 10 cm
- 0,8 mm
- 1,0 mm
- 1 rtg
- 12 cm
- 10 cm
- termett talaj

**R9 - Bejárati doboz födémje**

- 1,2 cm
- 1 rtg
- 4 cm
- 8 cm
- 10 cm
- 6 cm
- 2 cm

**R10 - Vizes blokk padló**

- 2,0 mm
- 1 rtg
- 2,4 cm
- 6 cm
- 5 cm
- 0,8 mm
- 1,0 mm
- 1 rtg
- 10 cm
- 10 cm
- termett talaj

**R11 - Külső járófelület**

- 10 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 10 cm

A szervizútnál a felületi terhelés miatt a homok helyett 4 cm ágyazó betonba fektetik a kőveket.

