



- R1**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer
- R2**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 10 cm vasalt aljzat
 - tömörített kavicsfeltöltés
- R3**
- Beton homlokzati panel betonlazúrral festve
 - PROFIX kőlap rögzítő PF menetes fej GF tuskéval
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 40 cm vasbeton tartószerkezet
 - tömörített kavicsfeltöltés
- R4**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
 - RIGIPS álmennyezet rendszer
- R5**
- Fundermax MAX Exterior Panel
 - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
 - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
 - 25 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
 - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
 - 20cm vasbeton tartószerkezet
- R6**
- 25 cm vasbeton tartószerkezet
 - 20 cm Rockwool Monrock MAX E közetgyapot hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - Tömörített kavicsfeltöltés
 - Talajfeltöltés
- R7**
- Beltéri falfesték
 - Glett
 - vasbeton tartószerkezet
- R8**
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete
- R9**
- Krüllung Solonia Alumínium árnyékoló
 - Négy rétegű hőszigetelt üveg
 - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete
- R10**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
 - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
 - 10 cm aljzatbeton
 - polietilén fólia technológiai szigetelés
 - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - 20 cm vasbeton lemez
 - tömörített kavicsfeltöltés
- R11**
- 30 cm vasbeton tartószerkezet
 - 20 cm Rockwool Monrock MAX E közetgyapot hőszigetelés
 - 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
 - Tömörített kavicsfeltöltés
 - Talajfeltöltés