

Architectural cross-section drawing of a building facade and interior, showing structural details, elevations, and room layouts. The drawing includes labels for various components like windows, doors, and structural elements, along with elevation markers and room numbers (F01, F03, F04, R01, R04, R10, R13).

Labels and Annotations:

- előregyártott beton fedő
- acél zsalozótartó rúd /meglévő épület/
- előpatinázott badogfedés
- megező épület acél keretes nyílászáró, felújítva
- tervezett új nyílászáró a megezővel egyező keretoztással (energetikai szempontok miatt)
- főbejárati felújított szolnay kerámia dísz
- megező épület acél keretes nyílászáró, felújítva
- tervezett új nyílászáró a megezővel egyező keretoztással (energetikai szempontok miatt)
- prefur vízezigetelés
- megező épület feltételezett alapozása
- fa /fenyő/ sauna deszkaburkolat 16x2,5
- keményfa váz 5x5 cm
- duzzadó szigetelő
- bevezető szigetelő

Elevations and Dimensions:

- +10,00
- +8,90
- +8,13
- +6,09
- +5,50
- +3,07
- +2,87
- +0,00
- 0,10
- 0,30
- 3,70
- 3,94
- 4,14
- 5,43
- 5,73
- 6,05
- +9,56
- +6,39
- +3,17
- +0,00
- 4,14
- 5,20

Room Numbers and Dimensions:

- R10
- R04
- R04
- R04
- R04
- R13
- R01

Other Dimensions:

- 515
- 20
- 22
- 255
- 10
- 292,5
- 10
- 20
- 10
- 2,87
- 10
- 20
- 10
- 3,40
- 20
- 23
- 50
- 18
- 35
- 11

- 2cm cementsímtás
- 6 cm aljazt beton
- 1rtg PE fólia technológia szig.
- 10cm XPS hőszigetelés
- 35cm vasbeton ellenfödém
- 10cm szerelőbeton
- 2rtg bitumenes vízszigetelés
- 1rtg kellősités
- 10cm aljazt beton
- 15cm osztályozott kavicsréteg
- termett talaj

- 6cm csiszolt beton
- Irtg PE fólia technológia szigetelés
- 4cm EPS hő és hangszigetelés
- 20cm vasbeton födém

- 15cm osztályozott kavics leterhelőréteg
- 1rtg üvegfatyol elválasztó réteg
- 20cm XPS hőszigetelés
- 1rtg üvegfatyollal erősített műanyag vízszigetelő lemez
- 5cm perlitbeton lejtésképzés
- 20cm vasbeton födém

- felületkezelte lucfenyő padlóburkolat 100x20 mm
- felületkezelte lucfenyő zárlecs párnafa 50x30 mm
- 1,5cm csúszásmentes gresburkolat
- 1cm ragasztó habarcs
- 1rtg tartósan rugalmas kenhető vízszigetelés
- 1cm kiegyenlítő habarcs
- 1rtg diszperziós mélyalapozó
- 8cm aljzatbeton lejtésben
- 1rtg PE technológiai szigetelés
- 10cm XPS hőszigetelés

- 25cm vasbeton résfalazás
- 10cm XPS hőszigetelés
- 2rtg bitumenes vízszigetelés
- 1rtg kellősités
- 25cm vasbeton pincefal

- 47cm felmérés szerinti meglévő épület fala
- 10cm XPS hőszigetelés /dilatáció/
- 20cm vasbeton falazat
- glettelés, festés

- 10cm vasbeton kéreg
- 10cm hőszigetelés
- 20cm vasbeton falazat
- 1rtg műanyag vízszigetelés
- 5cm hőszigetelés
- 10cm előregyártott betonfedő