



Anyagok, Szerkezetek: 1. korcolt félemezfedés 2. üvegfelület (méretezett Schüco függönyfal) 3. előtét fa lamellás homlokzat 4. téglaburkolat 5. fa lamella 6. üvegfelület 7. forgatható fa árnyékoló 8. nyitható bevilágító ablaksáv 9. egyedi kifutók karámja

R₉

- 0,5 mm félemez fedés
- 1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vízvezető réteg
- 2,5 cm deszkázat
- 10/10 ellenléc
- 1rtg. PE fólia
- 20/20 szelemen közte közelpapot hőszigetelés
- fa építőlemez borítás
- 40/30 főtartó szarugerenda (RRF)

R₂

- 2cm kerámia lapburkolat ragasztva
- 6cm aljzatbeton
- technológiai szigetelés
- 5cm hőszigetelés
- 2rtg mod. bit. talajnedv elleni szig.
- 15 cm vasalt aljzat
- 25 cm kavicságy
- termelt talaj

R₁₁

- 1 cm belső vakolat
- 30cm hőszigetelő falazóblokk
- 1cm kiegyenlítő réteg
- 12 cm közelpapot hőszigetelés
- 4 cm légrés
- 12 cm bontott téglaburkolat

R₁₂

- 1 cm belső vakolat
- 20 cm koszorúval egyesített áthidaló
- 10 cm Heratekta
- 12 cm közelpapot hőszigetelés
- 1,5 cm hőleőrsített kültéri vakolat