武道家

d - d metszet m1:50

1.	- Mosott kavics leterhelö réteg	20 cm
	- Védö polipropilén filcréteg	1 rtg.
	- Hőszigetelés (ROOFMATE SL-A) 2rtg. lépcsősen ütköztetve, kötésbe rakva	24 cm
	- Szigetelés védö polipropilén filcréteg	1 rtg.
	- PROTAN 2,0 SE csapadékvíz elleni szigetelés	1 rtg.
	- Polipropilén alátétréteg	1 rtg.
	- Lejtéstképzö beton, dilatálva	6-17 cm
	- Monolit vasbeton lemez	25 cm
	- Gépészeti zóna, szellözés	15 cm
	- Szerelt állmennyezet, ledes világító betétekkel	5 cm
2.	- Sporttech Lino sportpadló /tatami/	0,8 cm
	- Ütés és lépéshang csökkentés	4 cm
	- Ajzat kiegyenlítés	
	- Monolit vasbeton lemez	25 cm
	- Gépészeti zóna, szellözés	15 cm
	- Szerelt állmennyezet, ledes világító betétekkel	5 cm
3.	- Anyagában simított, csiszolt beton padló acélhálóhoz szerelt padlófűtéssel	6 cm
	- PE technológiai fólia	1rtg.
	- AUSTROTHERM AT-N100 lépéshang szig.	5 cm
	- Monolit vasbeton lemez, alsó síkján látszóbeton felületképzéssel	20 cm
4.	- Linoleum padlóburkolat	0,8 cm
	- Ütés és lépéshang csökkentés	4 cm
	- Aljzat kiegyenlítés	
	- Monolit vasbeton lemez	25 cm
	- Gépészeti zóna, szellözés	60 cm
	- Szerelt állmennyezet, ledes világító betétekkel	6 cm
5.	- Anyagában simított, csiszolt beton padló acélhálóhoz szerelt padlófűtéssel	6 cm
	- PE technológiai fólia	1rtg.
	- AUSTROTHERM AT-N100 lépéshang szig.	5 cm
	- Monolit vasbeton lemez	25 cm
	- Gépészeti zóna, szellözés	60 cm
	- Szerelt állmennyezet ledes világító betétekkel	6 cm
6.	- Kerámia burkolat+rag.+kiegyenlitö rtg.	2 cm
	- Estrich beton, acélhálóhoz szerelt padlófűtéssel	6 cm
	- PE technológiai fólia	
	- AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés	8 cm
	- Monolit vasbeton lemez	12 cm
	- Szerelöbeton	5 cm
	- Gépészeti zóna, kavicsfeltöltéssel	40 cm
	- Monolit vasbeton lemezalap	35 cm
	- PP filc szigeteléövédö rtg.	1 rtg
	- PROTAN 1,6 SE talajvíz elleni szigetelés	1 rtg
	- PP filc szigetelés aljzat	1 rtg
	- Szerelöbeton	5cm
	- Kútalapozás	
7.	- Dörzsölt vakolat fehér színben, vakolaterősítő hálóval	1cm
	- Ytong MULTIPOR ásványi hőszigetelő lapok, 2 rétegben kötésbe rakva dübelezve, ragasztva	16cm
	- Monolit vasbeton falszerkezet, belső oldalon látszóbeton felületképzéssel	20 cm
8.	- Termett talaj	
	- Földvisszatöltés	
	- Austrotherm Expert Drén geotextillel kasírozva	8 cm
	- PP filc szgeteléövédö rtg.	
	- Talajvíz elleni szigetelés PROTAN 2,0 SE	1 rtg.
	- PP filc szigetelés aljzat	
	- Felületkiegyenlítö faldörzsölés	1 cm
	- Monolit vasbeton falszerkezet, belső oldalon látszóbeton felületképzéssel	20 cm