



RÉTEGRENDÉK

R1 JÁTSZÓHÁZ teremsínten

14 mm szalagparketta
1 kg fűs dölt
6 cm úszófolt, felületcsiszolt ajtóbeteknél (padlófelülettel)
1 kg PE szőrdeállás fölre a hosszúlejtések körülözésére
5 cm DELUXI DÁTITEC® műanyagból készített lemez, csatolva raktára

R2 (LÖTR, LÖADÖ) terápiai rendszerek

5 mm	mágneses padlóburkolat
9 cm	azulás, felületcsiszolás gyakorlat (pado/állás)

R3 VIZES KÉLVÍZSEGEK tervezéséről

15 cm gres műanyag körpancél szálkönyfüggvély
 3 mm agyagszínű rövidítőkorai
 3 mm szigetelés kocsioldal bevonás utáni erősítéssel
 (fázisok-kent) kocsioldal 2 részben (kerdővá)
 2-4 cm lejtődés (lejtő, maradvány szabály) hárdfors
 0 cm általános gyakorlat (poliszikló)
 1. ábra: R3 vizes körpancél szálkönyfüggvély tervezési rajza

R4 JÁTSZÓHÁZ felfelé
 14 mm szalagparketta
 1 rögzítő fülelettel
 7 cm átmérőjű, felületkezelést igénybevont (padló/ülesztés)
 1 rögzítő fólia a hosszeltetéshez készre
 10 cm RELLAU RAUTIC rögzítőhabszalag keverék

8 cm szerelőbelon
20 cm fémörítező kávics

termelő laki
15 csoportszoba
5 m migrácia pastálásról/egyszerű lemeze
8 cm autóval, hűtőszekrénykelővel (pokoldejük)
1 db szellőztetőszekrény, hűtőszekrénykelővel
10 cm pihenőszék, hűtőszekrénykelővel
1 rág moszkálhely, bársonyvászon, húzószekrény eleni szagelletszűrővel
1 rág hűtő ülőkörnyezet keltőszekrénykelővel
36 cm veseleten lemezlap

RG TORNATERMÉ feldalárt
 15 cm polüuretan sportpadló:
 csúszásmentesítő matt védelemréteg
 keltés előtti, rugalmas polüuretan gyantárugószerelésreléssel
 öntött gumi granulátum rugalmas erősítéssel
 7 cm úszószál felületkezelő ajtófalon (padlólefelén)

1 rögzítésű hideg bőlumeremáz kellős
36,5 cm vastagon lemezlap

Ø cm szerelőbelön
20 cm fémálléti kavics
termelt falaj

RMI PINCEFAJ

10 cm	kéregnössöt extrudál PS hab hosszgerleés
15 cm	beszorítóhabarcs
1 rögzítő	4 mm vaslagnag modifikált bilumenes vasaglegmérő falajnedvesség elleni szigetelés
1 hab	héleg bilumenöz kábelkötés
1 habfűtő	fűtőhab fűtőhab fűtőhab

50 cm	cementelt erősített storgélt földal (SR)	(azó 30 cm-en impregnált bevontal)
R12 TÁMÁL		
1 mm	geolitkállat kiszáradlombanymorff felületűvárgó lemez	
1 mm	4 mm vastag modifikált báriumos vaslegyelelég függedveszély elleni szigetelés	
1 cm	hőszálas bármérőkkel összehangolt	
1 cm	felhalmozott gyűjtő felületek	
50 cm	cementelt erősített storgélt föld tamla (SR)	

R12 TÁMFAL	
Irig	geotextíliával kasírozott dombormányos felületszivárgó lemez
Irig	4 mm vastag módosított blúmeneti vastaglemez felügörésességi elleni szigetelés
Irig	korlátoló hálózatba beillesztve

1 cm felülvégezett földszerszés
50 cm cementtel erősített döngött föld lámfal (SRE)

RIB KÜLTÉRI FABURKOLAT

Típus műnyag fölött szárrejtő, 15 cm-es áltédeszettel fedve
25 cm lombörök kavics
lomborító földávasszatolás
termett láng

R14 TÉRKÖ
16x22x6 cm LÖVÉT terburkoló kö
6 cm hosszúbban/bővítve tölt

R15	KÜLTÉRI GUMBURKOLAT
7 cm	GALOPP lop gumburkolat
7 cm	1,8 mm homokagy
10 cm	0,32 mm tömörtelű kávics réteg
17 kg	Pé tala
100 m	100 m hosszú rögzítési szalag

1 rlg DÉ fóta
 2 rlg modifikált blümenes vas/faglomerzécs csapadékvízszigetelés
 1 rlg hidrog blümenmázz kellőlés
 4- cm lejelést adó kavicsbelőn
 2-5 l

Ø cm szerelőbelben
25 cm fémövrelt kavics
termell tokaj

23 mm SILVADIC® a teraszabordához (22 x 100 x 4200 mm, 10 mm-es részékkel)
 5/5 cm párnafo 35 cm-enkör
 1 rögzítő elválasztó polipropilén ütézetleg
 25 cm bázisrészek
 1 rögzítő PE felület
 25 cm gyűjtőszállító kávics savorgányelég
 1 rögzítő